

PEL MERKUR DC 15W LED KÖZVILÁGÍTÁSI LÁMPATEST

(napelemes kandeláberekhez)



Lámpatest adatok		Fényforrás	
Lámpatesthatásfok:	98,0 %	LED-ek száma [db]:	16
Tápfeszültség [V]:	24	LED típusa:	Cree
Névleges teljesítmény [W]:	15	Névleges fényáram [lm]:	2 600
Teljesítménytényező:	0,96	Fényhasznosítás [lm/W]:	138,7
Eredő (mért) fényáram [lm]:	2 550	Színhőmérséklet [K°]	4 000
		ULOR érték [%]	0
		Fényerő csökkenés L80-ra [h]	100 000

Lencsázat	Polikarbonát (víztiszta, UV, karc- és törésálló)
Fény-kilépőnyílás borítása	Kvarcüveg
Ütészilárdság	IK08
Ház anyaga	Nyomásos alumíniumöntvény
Súly [kg]	3,8
Hosszúság [mm]	507
Magasság [mm]	143
Szélesség [mm]	210
Érintésvédelmi osztály	I.
Optikai tér védelem	IP66
Szerelvénytér védelem	IP66

A fényttest egyenáramú és törpefeszültségű (DC 24 V)!
Bekötésénél a polaritás helyességére ügyelni kell!

FIGYELEM!

Nem kapcsolható rá közvetlenül AC ~230 V világítási hálózati feszültségre, ez a LED világítótest azonnali, visszafordíthatatlan károsodását okozza!

Szerelési alternatívák	
Oszlopcsúcs átmérő [mm]:	42; 48
Oszlopkar átmérő [mm]:	42; 48